

svařovací kabely

kat. číslo	délka	popis	průřez	izolace	proud	spojka	bez DPH	s DPH
20.040	3+3 m	kompletní svař. kabely	16 mm	standard	140 A	EU 25	727,27	880,00
20.041	5+5 m	kompletní svař. kabely	16 mm	standard	140 A	EU 25	975,21	1.180,00
20.042	3+3 m	kompletní svař. kabely	25 mm	standard	190 A	EU 25	966,94	1.170,00
20.043	5+5 m	kompletní svař. kabely	25 mm	standard	190 A	EU 25	1.338,00	1.620,00
20.050	3+3 m	kompletní svař. kabely	16 mm	gumová	140 A	EU 25	801,65	970,00
20.051	5+5 m	kompletní svař. kabely	16 mm	gumová	140 A	EU 25	1.090,91	1.320,00
20.052	3+3 m	kompletní svař. kabely	25 mm	gumová	190 A	EU 25	1.024,79	1.240,00
20.053	5+5 m	kompletní svař. kabely	25 mm	gumová	190 A	EU 25	1.438,02	1.740,00
20.071	5+5 m	kompletní svař. kabely	25 mm	gumová	190 A	EU 50	1.471,07	1.780,00
20.030	3 m	kabel se zemnicí svěrkou	25 mm	standard	190 A	EU 25	409,09	495,00
20.031	4 m	kabel se zemnicí svěrkou	35 mm	standard	240 A	EU 50	694,21	840,00
20.001	1 m	svařovací kabel - Cuflex	10 mm	standard	100 A		33,06	40,00
20.002	1 m	svařovací kabel - Simplex	16 mm	standard	140 A		61,98	75,00
20.003	1 m	svařovací kabel - Simplex	25 mm	standard	190 A		94,21	114,00
20.004	1 m	svařovací kabel - Simplex	35 mm	standard	240 A		132,23	160,00
20.012	1 m	svařovací kabel - Eproflex	16 mm	gumová	140 A		73,55	89,00
20.013	1 m	svařovací kabel - Eproflex	25 mm	gumová	190 A		104,13	126,00
20.014	1 m	svařovací kabel - Eproflex	35 mm	gumová	240 A		144,63	175,00

Kabely jsou osazené zemnicí svěrkou, držákem elektrod a ukončené rychlospojkou EU25 (EU50). Kabely mají ohebný měděný vodič a dva typy izolace. Kabely s gumovou izolací jsou odolné proti mechanickému poškození a používají se na montážích. Kabely se standardní izolací odolávají chemikáliím a oleji. Jsou vhodné pro použití v dílnách a na zemnicí kabely položené na podlaze.

Na objednávku dodáme svařovací a zemnicí kabely v libovolné délce, průřezu a ukončení.



kompletní svařovací kabely (ilustrační foto)



kabelové rychlospojky

EU 25

ø 9 mm



EU 50

ø 13 mm

