



hořáky TIG SR 17 a 26 SR 18 chlazený vodou

kat. číslo	typ	délka	proud DC	proud AC	elektrody	bez DPH	s DPH
11.003	hořák SR 17V	4 m	140 A / 60%	125 A / 60%	1,0 - 3,2	2.000,-	2.420,-
11.004	hořák SR 17	4 m	140 A / 60%	125 A / 60%	1,0 - 3,2	2.300,-	2.783,-
11.020	hořák SR 26	4 m	240 A / 60%	200 A / 60%	1,0 - 4,0	2.700,-	3.267,-
11.044	hořák SR 18	4 m	320 A/100%	240 A/100%	1,0 - 4,0	5.500,-	6.655,-

SR17 V (s ventilem) má mechanický plynový ventil v rukojeti, ukončení kabelu - spojka EU25 / EU50 ukončení hořáků: kabel - EU50, plyn - matice 1/4", spínač - bez konektoru, SR18 voda - spojky 9 mm

(ceny hořáků k určitým typům svářeček od firem Omicron, Kühtreiber a Telwin sdělíme na vyžádání)

díly pro hořáky SR 17, SR 26 a SR 18

kat. číslo	poz.	název zboží	bez DPH	s DPH
12.005		hlavice hořáku SR 17	157,02	190,00
12.010		hlavice hořáku SR 26	181,82	220,00
12.040-5	1	kleština elektrody 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm	18,18	22,00
12.050-5	2	držák kleštiny standard 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm	49,59	60,00
12.070-4	3	keramická hubice standard - č. 4, 5, 6, 7, 8	19,83	24,00
12.020	4	teflonový těsnící kroužek hubice standard	37,19	45,00
12.060-5	5	držák kleštiny plynová čočka - 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm	99,17	120,00
12.080-4	6	keramická hubice plynová čočka - č. 4, 5, 6, 7, 8	21,49	26,00
12.021	7	teflonový těsnící kroužek hubice na plynovou čočku	37,19	45,00
12.031	8	matice krátká	24,79	30,00
12.032	9	matice střední	24,79	30,00
12.030	10	matice dlouhá	24,79	30,00

orientační hodnoty pro použití

průměr el.	min. proud	max.proud	průtok plynu	č. hubice	pr. hubice
1,0 mm	30 A	60 A	4 l / min.	č. 4	6,5 mm
1,6 mm	50 A	100 A	5 l / min.	č. 5	8,0 mm
2,0 mm	80 A	120 A	5 l / min.	č. 5	8,0 mm
2,4 mm	120 A	150 A	6 l / min.	č. 6	9,5 mm
3,2 mm	160 A	220 A	7 l / min.	č. 7	11,0 mm
4,0 mm	150 A	250 A	9 l / min.	č. 8	12,5 mm

díly hořáků "standardní"



díly hořáků "plynová čočka"



Wolframové elektrody

kat. číslo	elektrody červené pro stejnosměrný proud - 2% thoria	bez DPH	s DPH
12.200	1,0 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	28,93	35,00
12.201	1,6 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	33,06	40,00
12.202	2,0 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	52,07	63,00
12.203	2,4 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	70,25	85,00
12.204	3,2 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	123,97	150,00
12.205	4,0 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	190,08	230,00
12.210	1,0 wolframová elektroda WT 20 červená 175 mm	28,93	35,00
	elektrody zelené pro střídavý proud - 100% wolfram		
12.211	1,6 wolframová elektroda WP zelená 175 mm	33,06	40,00
12.212	2,0 wolframová elektroda WP zelená 175 mm	52,07	63,00
12.213	2,4 wolframová elektroda WP zelená 175 mm	70,25	85,00
12.214	3,2 wolframová elektroda WP zelená 175 mm	123,97	150,00
12.215	4,0 wolframová elektroda WP zelená 175 mm	190,08	230,00
	elektrody fialové univerzální pro stejnosměrný a střídavý proud		
12.230	1,0 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	34,71	42,00
12.231	1,6 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	41,32	50,00
12.232	2,0 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	53,72	65,00
12.233	2,4 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	70,25	85,00
12.234	3,2 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	132,23	160,00
12.235	4,0 wolframová elektroda WR E3 fialová 175 mm	190,08	230,00