



TIG SR 9V

plynový ventil

zapojení do svářečky
rychl spojkou EU 25



kat. číslo	typ	délka	proud DC	proud AC	elektrody	ukončení	bez DPH	s DPH
11.001	hořák SR 9V	4 m	110 A	95 A	1,0 - 2,4	EU 25	1.8018,-	2.200,-

hořák TIG SR 9V s mechanickým spouštěním plynu v rukojeti
je vhodný pro připojení ke svařovacím usměrňovačům se zásuvkou EU25 (9 mm).

Díly hořáku

kat. číslo	poz.	název zboží	bez DPH	s DPH
12.330-2	1	keramická hubice č. 4, 5, 6	12,40	15,00
12.300-3	2	kleština elektrody 1,0 - 1,6 - 2,4 mm	16,53	20,00
12.310-3	3	držák kleštiny 1,0 - 1,6 - 2,4 mm	33,06	40,00
12.023	4	teflonový kroužek	33,06	40,00
12.034	5	matice krátká	24,79	30,00
12.035	6	matice střední	24,79	30,00
12.036	7	matice dlouhá	24,79	30,00
12.200		1,0 wolframová elektroda WT 20 červená	28,93	35,00
12.201		1,6 wolframová elektroda WT 20 červená	33,06	40,00
12.203		2,4 wolframová elektroda WT 20 červená	70,25	85,00

