

Superior 250 - invertní svařovací usměrňovač

svařovací proud	průměr elektrod	zatížení 60% - 40°C	vstupní napětí	maximální příkon	síťová pojistka	váha svářečky	připojení kabelů
10 - 250 A	1,6 - 5,0	130 A	400 V	8,2 kW	16 A	8,4 kg	EU 50



TELWIN

400V
VSTUPNÍ
NAPĚTÍ

**ARC
FORCE**
ŘÍZENÍ
PROUDU

**HOT
START**
ZAPÁLENÍ
OBLOUKU

**ANTI
STICK**
ZAMEZENÍ
ZKRATU

Telwin Superior 250 je třífázová svářečka určená pro údržbářské, montážní a výrobní práce. Svařuje všemi typy obalených elektrod běžnou ocel, nerezovou ocel, litinu, tvrdokov a hliník. Má plynulou regulaci svářecího proudu, chlazení ventilátorem a automatickou ochranu proti přehřátí. Svařovací kabely se připojují pomocí rychlospojek EU 50 (průměr 13 mm).

Svářečka je vybavená automatickými funkcemi, které velmi usnadňují práci a zlepšují kvalitu svárů.

HOT START - funkce, usnadňující zapalování oblouku krátkodobým automatickým zvýšením proudu.

ANTI STICK - funkce, která vypíná/zapíná svař. proud při přilepení elektrody, nebo zkratu kabelů.

ARC FORCE - funkce, která při sváření průběžně upravuje intenzitu a stabilitu svařovacího oblouku. V praxi to znamená, že je například obtížné "přilepit" při sváření elektrodu k materiálu. Zdroj neustále kontroluje hodnotu proudu a při pohasínání oblouku zvýší průtok proudu. Tak je zaručeno stabilní hoření oblouku například při sváření ve svislé poloze, nebo nad hlavou i u méně zkušeného svářeče.