

### **Plasma Technology 60 XT - invertní plasmová řezačka**

| řezací proud | maximální řez | zatížení 30% - 40°C | vstupní napětí | maximální příkon | síťová pojistka | váha svářečky | spotřeba vzduchu |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 10 - 60 A    | 20 mm         | 50 A                | 230 V          | 5,5 kW           | 20 A            | 10,3 kg       | 100l / 5bar.     |

*Plasmová řezačka se dodává včetně 4 m hořáku a zemního kabelu*



**XT**

plasmová řezačka  
vhodná do terénu

Plasma Technology 60 XT je plasmová řezačka s invertním zdrojem a 4 m dlouhým ručním hořákem. Řezačku stačí zapojit do elektrické sítě 230 V, připojit stlačený vzduch zapnout a může se začít řezat. Pro její odolné provedení, nízkou váhu, solidní výkon, snadnou obsluhu a nízké provozní náklady je vhodná jako mobilní stroj pro ruční řezání materiálů při montážních pracích v terénu i v dílně.

Moderní, výkonný invertní zdroj řezacího proudu s plynulou elektronickou regulací výkonu a automatickým zapalováním řezného paprsku zajišťuje velmi kvalitní řezy v celém rozsahu výkonu. Elektronika kontroluje vstupní napětí, řídí stabilitu řezacího proudu, tlak vzduchu a ostatní funkce. Kontrolní obvody chrání zdroj proti tepelnému přetížení a hořák proti nízkému tlaku vzduchu a zkratu.